

Návod na údržbu

ČISTENIE

1. Po inštalácii

- Po inštalácii môže podlaha vyžadovať dôkladné čistenie. Nepoužívajte žiadne ochranné prípravky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Odstráňte hrubé nečistoty mäkkou metlou so lopatkou alebo vysávačom (postup je opísaný v časti Pravidelné čistenie).
- Odolné nečistoty odstráňte mierne navlhčenou mikrovláknovou utierkou alebo mopou (postup je opísaný v časti Vlhké čistenie).

2. Pravidelné čistenie

- Podlahu čistite pravidelne – všetky typy podláh profitujú z pravidelnej údržby; nahromadené nečistoty môžu spôsobovať škrabance.
- Nedovoľte, aby na podlahe zostávala vlhkosť; nadmernému navlhčeniu sa vyhýbajte a rozliatu vodu ihneď utrite.
- Na bežné čistenie používajte mäkké nadstavce a vysávač so správnym nadstavcom pre tvrdé podlahy. Tyče s valcovými kefami, tvrdé plasty, podlahové umývačky, prúdové mopy, leštiace stroje ani podobné zariadenia sa nesmú používať.

3. Vlhké čistenie

- Podlahu možno čistiť vlhkou alebo mokrou mopou / mikrovláknovou utierkou a vhodným čistiacim prostriedkom pre laminátové podlahy. Mydlové, olejové čistiace prostriedky a reštauračné prípravky sa nesmú nikdy používať. Opláchnovú vodu často meňte a nikdy podlahu nezaplavujte vodou.
- Nepoužívajte príliš veľa vody a podlahu nikdy nezaplavujte. Mopu pred čistením dôkladne vyžmýkajte a pravidelne ju oplachujte.
- Na údržbu podlahy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, bielidlo, vosk, vysoko koncentrovaný nerozriedený ocot, acetón ani agresívne chemikálie.
- Nepoužívajte rozprašovacie mopy, parné čističe ani leštiace stroje.
- Po umytí vždy utrite podlahu dosucha mikrovláknovou utierkou, kým na povrchu nie je viditeľná žiadna vlhkosť, a nechajte podlahu doschnúť.

4. Parné čistenie

- Použitie domácich parných mopov je pri tomto produkte povolené. Používajte na najnižší výkon s vhodnou mäkkou podložkou a nedržte parný mop na jednom mieste dlhší čas (viac ako 30 sekúnd). Riadte sa pokynmi výrobcu parného mopu.

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN

- Zastarané škvŕny sa ťažko odstraňujú. Škvŕny treba odstrániť okamžite pomocou dobre vyžmýkanej, mierne navlhčenej utierky. Aby ste predišli zanechaniu škvŕn, nenechávajte kvapaliny stáť na povrchu podlahy.
- Na škvŕny od čokolády, tuku, džúsu a vína použite vlažnú vodu a neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Lak na nechty, decht, fixky, voskovky, rúž, atrament a popáleniny od cigarety možno odstrániť odlakovačom alebo denaturovaným liehom.
- Voskové sviečky a žuvačku opatrne zoškrabte tupou plastovou škrabkou.
- Škvŕny od domácich zvierat (vrátane moču, výkalov a zvratkov mačiek alebo psov) je potrebné odstrániť do 24 hodín.

OCHRANA

- Nikdy nepoužívajte reštauračné nátery na podlahu.

- Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky – môžu poškodiť leštenú vrstvu.
- Zabráňte vnášaniu hliny, piesku, štrku a látok ako olej alebo asfalt do interiéru; pri vchodoch (zvnútra aj zvonku) používajte rohože, ktoré nespôsobujú sfarbenie. Rohož pri vonkajšom vchode znižuje množstvo nečistôt vnesených do domu.
- Nepoužívajte rohože s latexovou alebo gumovou podložkou – tieto podložky môžu spôsobiť trvalé sfarbenie.
- Pod nohy stoličiek a stolov umiestnite béžové plstené podložky. Nepoužívajte farebné ochranné podložky.
- Nenoste poškodené ani opotrebované ihličkové (špicasté) podpätky.
- Pod stoličky s kolieskami umiestnite ochrannú podložku.
- Pod kvetináče umiestnite ochrannú misku.
- Ťažké predmety po podlahe nevláčte – zdvíhajte ich, aby ste predišli škrabancom.
- Používajte vhodné ochranné podložky pod nábytok – plstené podložky bez sfarbenia a nábytkové misky. Plstené podložky pravidelne vymieňajte. Nepoužívajte farebné ochranné podložky.
- Menšie poškodenie lamely možno opraviť tmelom zhodným s farbou podlahy. Ak je poškodená plocha väčšia ako 6 mm (¼"), odporúčame výmenu lamely.
- Používajte vhodné tienenie okien (závesy, rolety alebo UV fólie), aby ste produkt chránili pred priamym slnečným žiarením – dlhodobé vystavenie priamemu slnku môže viesť k sfarbeniu alebo vydúvaniu.

VÝMENA LAMELY

Menšie povrchové odštiepenia a škrabance možno opraviť tmelom pre laminátové podlahy z predajne podlahových materiálov. Pri závažnom poškodení je vhodné vymeniť celú lamelu. Poškodená lamela nevyžaduje demontáž celej podlahy.

- Ak je poškodená lamela v rade pri stene, odporúča sa odstrániť soklové lišty, odmontovať a očíslovať každú lamelu, kým sa nedostanete k poškodenej časti.
- Ak je poškodená lamela v rade, ktorý sa nedotýka steny, môžete ju opraviť vyrezaním a nahradením novou.

Budete potrebovať: lepiaca páska, nôž, ceruzka, stolná píla, dláto, odlamovací/konkávny nôž, prémiové rýchlopríľnavé lepidlo, závažia, narážací blok a kladivo.

1. Prelepte susedné lamely okolo poškodenej lamely lepiacou páskou ako vizuálnou referenciou a ochranou povrchu.
2. Označte poškodenú lamelu 5 cm (2") od všetkých hrán. Odvrtajte otvory Ø 6 mm (¼") v rohoch a na pomocných rezoch.
3. Nastavte hĺbku rezu píly na celkovú hrúbku lamely. Režte pozdĺž čiar a vyberte stredný diel.
4. Režte pozdĺž čiar pre pomocné rezy, potom opatrne zdvihnite a vytiahnite najprv stredné pozdĺžne kusy pomocou dláta, potom pracujte do rohov a nakoniec vyberte krajové kusy.
5. Vysajte všetok prach a nečistoty z podložky.
6. Pripravte náhradnú lamelu odrezaním spodnej drážky na oboch koncoch (pozri schému) a tiež pera na krátkom konci.
7. Pred použitím lepidla vykonajte test kompatibility lepidla, aby ste zabezpečili pevné a spoľahlivé spojenie medzi lamelami.
8. Naneste tenkú vrstvu prémiového rýchlopríľnavého lepidla na perá zostávajúcich lamiel v podlahe okolo vymedzovanej lamely.
9. Zasuňte dlhú stranu s perom do drážky susednej lamely. Jemne spustite lamelu na miesto. Dbajte, aby sa prebytočné lepidlo nedostalo na povrch lamiel. Ak sa predsa lepidlo dostane na povrch, okamžite ho utrite a vyčistite podľa pokynov výrobcu lepidla.
10. Zafažte lamelu rovnomerne rozloženou záťažou 40 kg (88 lb). Nechajte lepidlo schnúť minimálne 24 hodín, alebo dlhšie podľa pokynov výrobcu lepidla.

